

Extintor manual a base de Agua-AFFF bajo presión

Extintor:

- Recipiente de chapa de acero inoxidable.
- Válvula de latón forjado niquelada, con manómetro de control de carga incorporado, palancas de sostén y accionamiento de acero inoxidable.
- Manguera de caucho sintético con lanza tipo venturi.

Agente extintor:

- Agua – AFFF al 6% apto para fuegos clase AB, en dos tipos, a) para hidrocarburos, b) para alcoholes y solventes polares
- Sello IRAM – Aprobación DPS



DPS

Los usos indicados en las aplicaciones son a los efectos ilustrativos. Para establecer el tipo de extintor acorde a vuestra necesidad, consulte a la empresa o profesional a cargo del área de higiene y seguridad.

Especificaciones	Agua-AFFF	
Capacidad nominal	10 l	
Altura (mm)	610	
Ancho (mm)	290	
Profundidad/Diámetro (mm)	185	
Peso cargado (kg)	16,5	
Longitud de manguera (m)	0,61	
Alcance mínimo (m)	9	
Presión de servicio (MPa)	1,4	
Presión de prueba (MPa)	3,5	
Potencial extintor	3A-10B	
Soporte standard	Pared	
Norma IRAM Nro.:	3527	
Aplicaciones	Aeronavegación, buques	•
	Comercios de distribución de prod. químicos	•
	Estaciones de servicio, hoteles	•
	Hospitales, laboratorios	•
	Industrias químicas, plantas petroleras	•
	Talleres mecánicos, de pintura	•
Transporte	•	