

Extintor manual a base de agua pulverizada bajo presión

Extintor:

- Recipiente de chapa en acero inoxidable.
- Válvula de latón forjado niquelada, con manómetro de control de carga incorporado, palancas de sostén y accionamiento de acero inoxidable.
- Manguera con boquilla aspersora generadora de niebla.
- Construido bajo Norma IRAM 3693.

Agente extintor:

- Agua bidesmineralizada
- Apto para fuegos clase A y C, con gran capacidad de extinción
- Aprobación DPS



DPS



Los usos indicados en las aplicaciones son a los efectos ilustrativos. Para establecer el tipo de extintor acorde a vuestra necesidad, consulte a la empresa o profesional a cargo del área de higiene y seguridad.

Especificaciones	Water Mist	
Capacidad nominal	10 l	
Altura (mm)	610	
Ancho (mm)	280	
Profundidad/Diámetro (mm)	185	
Peso cargado (kg)	15,20	
Longitud de manguera (m)	0,62	
Alcance mínimo (m)	3	
Presión de servicio (MPa)	0,8	
Presión de prueba (MPa)	3,5	
Soporte standard	Pared	
Aplicaciones	Áreas asépticas	•
	Bancos	•
	Oficinas	•
	Salas de comunicaciones	•
	Hospitales, laboratorios	•